

Glasstek

HOJA TÉCNICA *Referencia: EPDM 150*

Burlete de EPDM densidad 150 con adhesivo transfer

Descripción del producto

Espuma de EPDM con adhesivo acrílico y malla cruzada de filamentos para aplicaciones de uso general

Propiedades

- Excelente resistencia al ozono y agentes atmosféricos
- Alta resistencia a los solventes
- Excelente comportamiento mecánico y buen poder de recuperación
- Buena resistencia al calor y al frío
- Espuma de célula cerrada para una mínima absorción de agua
- Adecuada para aplicaciones exteriores, buena resistencia a los rayos UV

Características técnicas

- Soporte:** Espuma de EPDM
- Adhesivo:** Acrílico modificado con malla de filamentos
- Espesor total:** 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 / 15 mm.
- Fuerza adhesiva:** 18 N/25mm
- Temperatura:** -30°C - 90°C
- Densidad:** 150Kg/m³ (+- 15Kg/ m³)
- Protector:** Papel liso siliconado

Colores disponibles: negro

Aplicaciones principales

Amortiguamiento de vibraciones
Operaciones de sellado frente al agua
Sellado contra corrientes de aire o polvo

Polígono Industrial El Campillo
Edificio de Oficinas Meatza Pl.2^a-Dpto.9
48500 Gallarta
Vizcaya (España)

Teléfono: +34 944 677 266
Fax: +34 944 743 703
info@glasstek.es